



Агрегат для установки в шасси SKL SDE

Конструктив в защитном кожухе без воздушного охладителя

CVS разрабатывает и производит компрессоры, специально предназначенные для установки на грузовиках. Конструирование компрессоров выполняется в тесном сотрудничестве с нашими клиентами. Это гарантирует оптимальный продукт для вашего применения.

Безмасляные винтовые компрессоры

Стандартные компрессорные агрегаты в защитных кожухах без воздушных охладителей для установки в шасси тягачей SKL SDE разработаны специально для спецтехники, перевозящей сухие сыпучие продукты



Характеристики

- Высокие стандарты производства.
- Уникальная и надежная конструкция гарантирует высокую производительность в течении продолжительного срока эксплуатации
- Компактная и легкая конструкция для увеличения полезной нагрузки.

Винтовые компрессоры

Объем нагнетаемого агрегатом SKL SDE воздушного потока в диапазоне от 385 до 1050 м³/ч при скоростях на приводном валу 2000 до 3600 об/мин. Заново разработанная конструкция винтовых пар обеспечивает повышенную эффективность и низкую температуру нагнетаемого воздуха, вместе с низким уровнем шума.



Технические характеристики

- 2,5 бар изб максимальное давление.
- Компрессор в конструктиве устанавливается под углом 3°
- Интегрированный воздушный фильтр.
- Интегрированный входной глушитель и реактивный выходной глушитель.
- Интегрированный обратный клапан и предохранительный клапан
- Клиноременная передача с легкими шкивами.
- Кронштейн для установки в шасси.
- Стильный защитный кожух.