



SKL ICE

Агрегат с охладителем нагнетаемого воздуха в защитном кожухе

CVS разрабатывает и производит компрессоры, специально предназначенные для установки на грузовиках. Конструирование компрессоров выполняется в тесном сотрудничестве с нашими клиентами. Это гарантирует оптимальный продукт для вашего применения.



Безмасляные винтовые компрессоры

Компрессорные агрегаты в защитных кожухах с охладителем нагнетаемого воздуха для установки в шасси тягачей **SKL ICE** разработаны специально для разгрузки сухих сыпучих продуктов, чувствительных к температурному воздействию.

Характеристики

- Высокие стандарты производства.
- Уникальная и надежная конструкция гарантирует высокую производительность в течении продолжительного срока эксплуатации
- Компактная и легкая конструкция для увеличения полезной нагрузки.

Винтовые компрессоры

Объем нагнетаемого агрегатом с охладителем нагнетаемого воздуха **SKL ICE** воздушного потока в диапазоне от 385 до 1050 м³/ч при скоростях на приводном валу 2000 до 3600 об/мин. Заново разработанная конструкция винтовых пар обеспечивает повышенную эффективность и низкую температуру нагнетаемого воздуха, вместе с низким уровнем шума.

Технические характеристики

- 2,5 бар изб максимальное давление.
- Компрессор в конструктиве устанавливается под углом 3°
- Интегрированный воздушный фильтр.
- Интегрированный входной глушитель и реактивный выходной глушитель.
- Интегрированный обратный клапан и предохранительный клапан
- Клиноременная передача с легкими шкивами.
- Кронштейн для установки в шасси.
- Стильный защитный кожух.
- Интегрированный охладитель нагнетаемого воздуха с высокопроизводительными радиальными вентиляторами.
- Панель управления.

